

# TURBOPACK 5040 NEUMÁTICA

SELLADORA SEMIAUTOMATICAS COMPACTAS



Estos son modelos proyectados para ser usados por parte de un usuario que necesite de un funcionamiento automático en que el operario no tiene más que poner el objeto a confeccionar en el plástico y moverlo a la zona de soldadura, pues todo el resto del ciclo (soldadura, salida del producto) está hecho automáticamente. La cerradura del marco de soldadura está hecha a través de un cilindro neumático.

Es posible controlar el tiempo, la temperatura de soldadura y regular el altura del marco en base al producto a garantizar la seguridad de las manos del operario hay un sistema de seguridad según normativa CEE. Ideales para pequeñas y medias producciones. Diseño innovativo

- Alta calidad de fabricación
- Grandes prestaciones productivas
- Funcionamiento neumático
- Control eléctrico de las funciones
- Dimensiones de la máquina reducidas
- Ciclo de funcionamiento completamente automático.
- Bajada y reapertura de las barras de soldadura, tiempo de soldadura y tiempo de adelantamiento de la cinta en la zona de soldadura regulables
- Principales extras disponibles bajo pedido: cinta de rodillos, recogedor de desperdicio
- Extra: para trabajar el polietileno la maquina tendrá que montar de fabrica HILO en cambio de lama
- La máquina trabaja con PVC (**BLUE FILM**), film poliolefinicos y termoretráctil (**GREEN FILM, GOLDEN FILM**)
- Máquina fabricada según normativas CEE

note: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso La produttività dipende dall'operatore e dal tipo di prodotto da confezionar

ITALDIBIPACK POINT S.L.  
C./ Vivaldi, 8 - Montcada i Reixac - BCN

**A GROUP IN  
CONTINUOUS EVOLUTION**

www.italdibipack.com  
ventas@italdibipack.com  
931.41.70.75



## Características técnicas Turbopack 5040 2N

**Peso Máquina : 110 kg**

**Altura mesa de trabajo: 900 mm**

**Dimensiones de soldadura: 500x400 mm**

**Potencia instalada: 1 kW**

**Tensión de alimentación: 400 V trifásico + tierra**

**Nivel de presión acústica producida: < 60 dB(A)**

**Dimensiones de soldadura:**

**Mín. (A x B x C) ..... 100x100x1 mm**

**Máx. (A x B x C) ..... 500x400x150 mm**

Más informaciones sobre estas máquinas están disponibles bajo pedido.

ITALDIBIPACK POINT S.L.  
C./ Vivaldi, 8 - Montcada i Reixac - BCN

**A GROUP IN  
CONTINUOUS EVOLUTION**

[www.italdibipack.com](http://www.italdibipack.com)  
[ventas@italdibipack.com](mailto:ventas@italdibipack.com)  
931.41.70.75

